

Aufbahrungs - Kühlvitrine "Hygea 81" "Hygea 80"

geschlossene Klarsicht - Kühlanlage zur offenen Aufbahrung mit
Ultraviolett - Strahlungsentkeimung, radikale Senkung des Keimpegels.



Die im Modell Hygea 81 eingebaute UV-Entkeimungsanlage bewirkt eine radikale Senkung des Keimpegels und gibt erhöhte Sicherheit. Diese geschlossene Klarsicht-Kühlvitrine bietet die Garantie für eine verwesungsfreie Aufbahrung und ist durch ungestörten Sichtkontakt ideal für die perfekte offene Aufbahrung. Einbringung des Verstorbenen auf einer Tragbahre, einer Leichenmulde oder im Sarg.

Technik:

Eingebautes, elektrisch vollautomatisches Marken - Kühl-
aggregat samt Verdampfer mit 2 Ventilatoren zur Luft-
umwälzung. Thermostat bewirkt automatische Temperat-
ur-
regelung. Abtaueinrichtung serienmäßig. Abtauwasser-
Heizverdunstung. Steckerfertig montiert und einreguliert.

Technische Daten:

220 V Wechselstrom, 50 Hz, 2,7 Ampère
Kälteleistung 510 Watt
Eingeregelte Arbeitstemperatur +2° bis + 4°C
Wartungsfreier Betrieb
Anschluß an normale Schuko - Steckdose
Anschlußwert: 0,6 kW bei 220 V
UV Entkeimung serienmäßig (bei Hygea 81)
1 Rollschlitten
Fahrbar mit 75 mm Rollen
(zwei davon abbremsbar)
Technische Änderungen vorbehalten

Garantie:

5 Jahre Vollgarantie auf das wartungsfreie
Marken - Kühlaggregat.
2 Jahre Vollgarantie auf das gesamte Gerät.

Maße:

Länge	2500 mm (innen 2200 mm)
Breite	900 mm (innen 800 mm)
Höhe Kopfende	1150 mm (innen 730 mm)
Höhe Fußende	1050 mm (innen 600 mm)

Holzarten:

	Best.Nr.	
	Hygea 80	Hygea 81
	ohne UV -	mit UV -
	Entkeimung	Entkeimung
Limba hell	8080 L	8081 L
Limba dunkel	8080 LD	8081 LD
Eiche hell	8080 EH	8081 EH
Eiche rustikal	8080 ED	8081 ED
Mahagoni	8080 M	8081 M
Rüster	8080 R	8081 R
Nußbaum	8080 N	8081 N

Sonderausstattung:

Leichtmetallboden	80 LB
Edelstahlboden	80 EB
Edelstahlauskleidung	80 EA
Holzkreuz auf Blende	80 HK
Holzblende vor Klappfüßen	80 HB