

Scherenwagen

Scherenwagen aus Leichtmetall

sind hergestellt aus hochwertigem Aluminium und mit einer schützenden Glanz-Eloxierung überzogen. Dadurch sehen sie hervorragend aus, bei entsprechender Pflege auch noch nach vielen Jahren.

Scherenwagen sind leicht, aber Dank der stabilen X-Rahmen-Konstruktion äußerst robust und stabil. Sie sind leichtgängig verstellbar und in verschiedenen Längen arretierbar. Auf feststellbaren, vollgummibereiften Laufrollen mit Glanzfelgen fahren sie gut und sicher.

Sargauflagen aus Gummi verhindern das Verrutschen des Sarges während des Transportes.

Ohne Sarg, in zusammengeschobenem Zustand, kann der Scherenwagen durch das integrierte Griffrohr bequem geschoben, gezogen oder auch getragen werden.



Scherenwagen (Abb.oben) 87 H

Das Modell 87 H ist in vier Längen einstellbar und so für alle möglichen Zwecke nutzbar. Durch die Arretierung ist also auch kein unbeabsichtigtes Zusammenschieben unter dem Sarg möglich, wenn Sie z. B. gegen eine Bordsteinkante oder Hindernis fahren. Das Modell hat seitlich vier hochklappbare Griffe. Das erleichtert Ihre Arbeit immer dann wenn Sie über Bordsteine, Absätze oder sonstige Bodenunebenheiten fahren müssen.

Bestell.Nr. 8187 H

(Importmodell 8187 K)

Maße und Gewichte:	Länge	Höhe
Zusammengeschoben	16 cm	73 cm
1. Zwischenstellung	39 cm	71 cm
2. Zwischenstellung	74 cm	69 cm
3. Zwischenstellung	126 cm	62 cm
längste Stellung	157 cm	53 cm
Breite		55 cm
Gewicht		16 kg
max. Belastbarkeit		450 kg

Serienmäßig wird der Scherenwagen 87 H silberfarbig geliefert.



Scherenwagen Modell 85

Dieser Scherenwagen ist der Kompakteste. Er ist im Gegensatz zu den vorstehenden Modellen sowohl in der Breite wie auch in der Länge zusammenschiebbar und hat einen praktischen Tragegriff in der Mitte. Mit seinen geringen Abmessungen ist er auch auf kleinstem Raum in Ihrem Bestattungsfahrzeug unterzubringen. Von Verarbeitung und Ausführung entspricht er den anderen Modellen.

Bestell.Nr. 8185

Maße und Gewichte:	
Länge, einsatzbereit	107 cm
geklappt	29 cm
Breite, einsatzbereit	53 cm
geklappt	18 cm
Höhe, einsatzbereit	53 cm
geklappt	72 cm
Gewicht	14 kg
max. Belastbarkeit	450 kg

Technische Änderungen vorbehalten!