

Bahr- und Transportwagen "PIETÄT 2010"

Durch extrem niedrige Bauhöhe und schräg nach oben stehende Griffe, bestens zur Aufbahrung und Transport geeignet.



Stabile Konstruktion aus Rechteck-Stahlrohr

Karosserie Ganzstahl

Rückseite schalldämpfend beschichtet

durchgehender Korrosionsschutz

4 ausziehbare kunststoffbeschichtete Griffe

2 Rollschlitten feststellbar

Sargaufstellfläche mit Rillengummi

Stoßleiste aus Alu mit eingelegtem Gummi

Best. Nr.: 8182 P

Sonderausstattung:

Seilzug - Innenbackenbremse
Zugdeichsel, abnehmbar
2 weitere Versenkgriffe
Schutzhaube aus Kunstleder
Exportverpackung

Best. Nr.
8180 SB
8180 Z
8180 V
8180 SK
8180 EV

Räder kugelgelagert, hinten 400 x 100 mm, vorne 260 x 85 mm, in Lenkgabeln laufend

Tragkraft garantiert 400 kg

Oberflächenlackierung hammerschlag anthrazit

Feststellbremse

Auf Wunsch gegen Mehrpreis Seilzug-Innenbackenbremse, auf zwei Räder wirkend um den belegten Wagen bei abschüssiger Fahrt abzubremsen

Abmessungen:

Länge	2100 mm
Breite	900 mm
Höhe mit ausgezogenen Griffen	830 mm
Höhe Aufstellfläche	600 mm
Gewicht	120 kg

Technische Änderungen vorbehalten